



压力表 Pressure Gauge

JINGE
QINGDAO JINGE INSTRUMENT CO., LTD



MAGNEIC 2010 Series

差压开关
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE WITH SWITCH

安全管理

- 在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- 运输及安装使用时不要施加压力
- 设备应水平垂直安装
- 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

除尘器等空气过滤线的差压指示及警报调节用
差压应用线的差压指示警报调节用
极低的压力，真空，压力真空生产线的指示及警报调节用

制作规格

- 大小(Diameter)
 - 100 mm
- 精度等级(Accuracy)及型式(Type)

项目	种类	记号
精度等级	2.0级	CL 2.0
型式	轴向带边	BD-(ZT型)

- 制作压力范围(Scale Range)/[unit:kpa]
 - -0.1 to -10 ~ 0.1 to 10, 0~0.2 to 50


材质(Material)

- Case & Cover: Aluminum (喷塑)
- Element : Silicon Rubber, Butile Rubber
- Dial : Aluminum
- Connection : PT 1/8 (Female)

最高内压(Max. Pressure)

- 10 bar
- 开关(Switch)
 - 形式 : 2-SPDT(2触点)
 - 容量 : 220V AC 10A
 - 设定方式 : 外部
 - 绝对范围 : (DEAD BAND)

Connection Diagram



MAGNEIC-3000 Series

差压表
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE

安全管理

- 在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- 运输及安装使用时不要施加压力
- 设备应水平垂直安装
- 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

气体过滤的差压测量
压力差应用线
气体过滤线
※可测量过滤器是否堵塞

制作规格

- 大小(Diameter)
 - 50, 75, 100mm
- 精度等级(Accuracy)

项目	种类	记号
精度等级	2.0级	CL 2.0

- 制作压力范围(Scale Range)/[unit:kpa]
 - 0~50 to 1000


材质(Material)

- Case : STS 304
- Cover : Rubber
- Dial : Aluminum
- Connection : Aluminum
-PT → 2-1/4(Female)

最高内压(Max. Pressure)

- Aluminum : 20Mpa
- STS 316 : 40Mpa

Order Code



MAGNEIC 3010 Series

电接点差压表
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE With ELECTRIC CONTACT

安全管理

- 在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- 运输及安装使用时不要施加压力
- 设备应水平垂直安装
- 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

气体过滤的差压测量
压力差应用线
气体过滤线上的警报
※可测量过滤器是否堵塞

制作规格

- 大小(Diameter)
 - 50, 75, 100 mm
- 精度等级(Accuracy)

项目	种类	记号
精度等级	2.0级	CL 2.0

- 制作压力范围(Scale Range)/[unit:kpa]
 - 0~50 to 1000


材质(Material)

- Case : STS 304
- Cover : Rubber
- Dial : Aluminum
- Element : Viton
- Connection : Aluminum
-PT → 2-1/4(Female)

最高内压(Max. Pressure)

- Aluminum : 20Mpa
- 触点方式(Contact From)
 - SPST*1
 - High(上限1触点), Low(下限1触点)

Connection Diagram



MAGNEIC 50 Series

小型差压表
SMALL DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE

安全管理

- 在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- 运输及安装使用时不要施加压力
- 设备应水平垂直安装
- 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

气体过滤的差压测量
压力差应用线等

制作规格

- 大小(Diameter)
 - 50 mm
- 精度等级(Accuracy)及型式(Type)

项目	种类	记号
精度等级	5.0级	CL 5.0
型式	轴向带边	BD-TYPE


- 制作压力范围(Scale Range)/[unit:kpa]
 - 0~0.5 to 50

材质(Material)

- Case & Cover : Mineral and Glass Filled Nylon
- Element : Silicon Rubber, Butile Rubber
- Dial : Aluminum
- Connection : 内径O5管(Barbed Fitting)

- 最高内压(Max. Pressure)
 - 0.2Mpa

Order Code



安全认证等级 Ex d IIC T4



KCD-21 Series

防爆型压力指示开关
EXPLOSION-PROTECTED PRESSURE INDICATING SWITCH

安全管理

- 运输及安装使用时不要施加压力
- 设备应水平垂直安装
- 不要超过开关容量使用
(AC 220V 15A以下标准使用)
- 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

防爆范围内管道压力的指示及警报调整
LNG, LPG工厂的压力指示及警报调整
具有爆炸性的化学工厂的温度指示及警报调整

制作规格

项目	种类	记号
精度等级	指示 ±1.5% of Full Scale(CL 1.5) 设置 ±3.0% of Full Scale(CL 3.0)	

- 制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]
 - -0.1~0.1 to 2, -0.1~0, 0~0.1 to 35

材质(Material)

- Case & Cover : Aluminum (喷塑)
- Element : STS 304, STS 316
- Movement : STS 304
- Dial : Aluminum
- Connection : STS 316
-PF, PT, NPT → 1/2


触点额定电压

- 220V 15A

触点类型

- SPDT*1, SPDT*2
(High, Low, High&High, High&Low, Low&Low)
- 可选规格(Optional)
 - 隔膜粘接(Diaphragm Seal)
 - 防爆型电线连接口(Cable Gland)
 - Accessories

Connection Diagram



安全认证等级 Ex d IIC T4



KCD-22 Series

小型防爆压力开关
EXPLOSION-PROTECTED PRESSURE GAUGE WITH CONTACT (SMALL TYPE)

安全管理

- 在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- 运输及安装使用时不要施加压力
- 设备应水平垂直安装
- 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

防爆范围内管道压力的指示及警报
LNG, LPG工厂的压力指示及警报
具有爆炸性的化学工厂的温度指示及警报

制作规格

项目	种类	记号
精度等级	1.5级 1.6级	CL 1.5 CL 1.6

- 制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]
 - 0~5 to 50 kpa
 - -0.1~0.1 to 2, -0.1~0, 0~0.1 to 35

材质(Material)

- Case & Cover : Aluminum (喷塑)
- Element : Brass, STS 304, STS 316
- Movement : Brass, STS 304
- Dial : Aluminum
- Connection : STS 316
-PF, PT, NPT → 3/8, 1/2

触点额定电压

- AC 110V 0.5A, AC 220V 0.25A

触点类型

- SPDT*1, SPDT*2
(High, Low, High&High, High&Low, Low&Low)

Connection Diagram





压力表 Pressure Gauge

JINGE
QINGDAO JINGE INSTRUMENT CO., LTD

安全认证等级 Ex d IIB T5



KCD-23 Series

小型防爆压力开关

EXPLOSION-PROTECTED PRESSURE GAUGE WITH CONTACT (SMALL TYPE)

安全管理

- ▲在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- ▲运输及安装使用时不要施加压力
- ▲设备应水平垂直安装
- ▲正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- ▲交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

防爆范围内管道压力的指示及警报
LNG, LPG线的压力指示及警报
具有爆炸性的化工场的温度指示及警报

制作规格

- ◆大小(Diameter)
 - 100 mm
- ◆精度等级(Accuracy)及型式(Type)

项目	种类	记号
精度等级	1.5级	CL 1.5
- ◆制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]
 - 0~5 to 50 kpa
 - -0.1~0.1 to 2, -0.1~0, 0~0.1 to 35
- ◆材质(Material)
 - Case & Cover : Aluminum (喷塑)
 - Element : Brass, STS 304, STS 316
 - Movement : Brass, STS 304
 - Dial : Aluminum
 - Connection : STS 316
 - PF, PT, NPT → 3/8, 1/2
- ◆触点额定电压
 - AC 110V 0.5A, AC 220 0.25A
- ◆触点形态
 - SPDT*1, SPDT*2
 - (High, Low, High&High, High&Low, Low&Low)

Connection Diagram



安全认证等级 Ex d IIC T4



KCD-30 Series

防爆型压力开关

EXPLOSION-PROTECTED PRESSURE SWITCH

安全管理

- ▲运输及安装、使用时不要施加压力
- ▲设备应水平垂直安装
- ▲不要超过开关容量使用
- ▲使用标准：AC 220V 150A(以下)
- ▲正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- ▲交变负荷：不超过测量上限值的2/3


用途

防爆范围内管道压力的指示及警报调节
LNG, LPG线的压力警报调节
具有爆炸性的化工场线警报调节

制作规格

- ◆指示形式 (Pointer Type)
 - 无指示
- ◆设定程度(Accuracy)
 - ±2.0% of Full Scale
- ◆制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]
 - 0~0.5 to 50 (kpa)
- ◆材质(Material)
 - Case & Cover : Aluminum(喷塑)
 - Wetted Part : Hastelloy, Titanium, Monel, Tantalum
- ◆触点额定电压
 - AC 220V 15A
- ◆触点方式(Contact From)
 - Micro Contact Type
 - SPDT*1, SPDT*2, DPDT*1
 - (High, Low, High&High, High&Low, Low&Low)
- ◆可选规格(Optional)
 - 隔膜粘接(Diaphragm Seal)-Slurry
 - 2 Pipe Stanchion
 - Accessories

Connection Diagram



安全认证等级 Ex d IIB T5



KCD-31 Series

防爆型差压指示开关

EXPLOSION-PROTECTED DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH

安全管理

- ▲运输及安装使用时不要施加压力
- ▲设备应水平垂直安装
- ▲不要超过开关容量使用
- ▲正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- ▲交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

防爆范围内罐子水平的指示及警报调节
防爆范围内Orifice生产线的差压指示
防爆用途的过滤器两端间的差压指示及警报调节

制作规格

- ◆精度等级(Accuracy)

项目	种类	记号
精度等级	指示 ±1.5% of Full Scale (CL 1.5)	
	设定 ±3.0% of Full Scale (CL 3.0)	
- ◆制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]
 - 0~0.5 to 50 (kpa)
 - 0~0.1 to 1 (Mpa)
- ◆材质(Material)
 - Case & Cover : Aluminum(喷塑)
 - Element : STS 316
 - Movement : STS 304
 - Dial : Aluminum
 - Connection : STS 316
 - PF, PT, NPT → 1/2
- ◆最高内压(Max.Pressure)
 - Aluminum : 5MPa
- ◆触点方式(Contact From)
 - Micro Contact Type
 - SPDT*1, SPDT*2, DPDT*1
 - (High, Low, High&High, High&Low, Low&Low)

Connection Diagram



安全认证等级 Ex d IIB T5



KCD-32 Series

防爆型压力开关

EXPLOSION-PROTECTED PRESSURE SWITCH

安全管理

- ▲运输及安装使用时不要施加压力
- ▲设备应水平垂直安装
- ▲不要超过开关容量使用
- ▲使用标准：AC 220V 150A(以下)
- ▲正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- ▲交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

防爆范围内管道压力的指示及警报 调节
LNG, LPG线的压力警报 调节
具有爆炸性的化工场线的压力指示及警报调节

制作规格

- ◆指示形式(Pointer Type)
 - 无指示
- ◆设定程度(Accuracy)
 - ±20% of Full Scale
- ◆制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]
 - 0~0.5 to 50 (kpa)
 - 0~0.1 to 5 (Mpa)
- ◆材质(Material)
 - Case & Cover : Aluminum (喷塑)
 - Wetted Part : Hastelloy, Titanium, Monel, Tantalum
- ◆触点额定电压
 - AC 220V 15A
- ◆触点方式(Contact From)
 - Micro Contact Type
 - SPDT*1, SPDT*2, DPDT*1
 - (High, Low, High&High, High&Low, Low&Low)
- ◆可选规格(Optional)
 - 隔膜粘接(Diaphragm Seal)
 - 2Pipe Stanchion, Accessories

Connection Diagram



安全认证等级 Ex d IIB T5



KCD-21 Series

压力开关

PRESSURE SWITCH

安全管理

- ▲务必使用阀门
- ▲在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- ▲运输及安装使用时不要施加压力
- ▲设备应水平垂直安装
- ▲正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- ▲交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途


各种流量测量
压力、电位值应用线

制作规格

- ◆大小(L×W×T)
 - 165mm x 130mm x 60mm
- ◆精度等级(Accuracy)

项目	种类	记号
精度等级	2.0级	CL 2.0
- ◆制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]
 - -0.1~0.1 to 2, -0.1~0, 0~0.1 to 35
 - 0~50 (kpa)
- ◆材质(Material)
 - Case & Cover : Aluminum(喷塑)
 - Element : STS 304, STS 316
 - Connection : STS 316
 - PF, PT, NPT → 3/8, 1/2
- ◆触点额定电压
 - AC 110V / 220V 5A
- ◆触点类型(Contact From)
 - Micro Contact Type
 - SPDT*1 (High or Low)
- ◆形态(Type)
 - Surface Type

Connection Diagram



安全认证等级 Ex d IIB T5



KCD-30 Series

压力开关

PRESSURE SWITCH

安全管理

- ▲在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- ▲运输及安装使用时不要施加压力
- ▲设备应水平垂直安装
- ▲正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- ▲交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

各种压力控制、信息系统
水压发电机、石油化学等
工业用特殊流体线

制作规格

- ◆大小(L×W×T)
 - 124 mm x 127 mm x 64mm
- ◆精度等级(Accuracy)

项目	种类	记号
精度等级	2.0级	CL 2.0
- ◆制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]
 - -0.1~0.1 to 2, -0.1~0, 0~0.1 to 35
 - 0~50 (kpa)
- ◆材质(Material)
 - Case & Cover : Aluminum (喷塑)
 - Element : STS 304, STS 316
 - Connection : STS 316
 - PF, PT, NPT → 3/8, 1/2
- ◆触点额定电压
 - AC 110V / 220V 15A
- ◆触点类型(Contact From)
 - Micro Contact Type
 - SPDT*1, SPDT*2, DPDT*1
 - (High, Low, High&High, High&Low, Low&Low)
- ◆形态(Type)
 - Surface Type

Connection Diagram





压力表 Pressure Gauge



KCQ-2020 Series

压力开关 PRESSURE SWITCH

安全管理

- ^ 在有急剧的压力变化及震动、脉动的环境应设保护装置
- ^ 运输及安装使用时不要施加压力
- ^ 避开蒸汽有毒气体多的场所
- ^ 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

各种压力控制，信息系统
水压发电机，石油化学等
工业用特殊油管线

制作规格

- 大小 (LxWxT)
• 115 mm x 90 mm x 74 mm

- 精度等级(Accuracy)

项 目	种 类	记 号
精度等级	1.5级	CL 1.5

- 制作压力范围(Scale Range)/[unit:Mpa]

- -0.1~0.2 to 1.5

- 材质(Material)

- Case & Cover : Steel (SS41, 喷塑)
- Element : Brass
- Connection : Brass (C3604BE, Cr 电镀)
- PT ↔ 3/8

- 触点额定电压


- AC 110V 12A / 220V 10A

- 触点类型(Contact From)

- Micro Contact Type
- SPDT*1(High or Low)

- 形态 (Type)
- Surface Type

Connection Diagram



实用新案 20-2003-0015855



KFS-2020 Series

流量开关 FLOW SWITCH

安全管理

- ^ 在有急剧的压力变化及震动脉动的环境应设保护装置
- ^ 运输及安装、使用时不要施加压力
- ^ 确认液体流动方向后,使设备水平垂直
- ^ 不要超过额定电压使用
- ^ 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

油体控制，警报系统
油压，工业用油体管线等

制作规格

- 精度等级(Accuracy)

- ±2.0% of Full Scale

- 使用温度 (Working Temperature)

- 油压：1~100°C

- 材质(Material)

- Case & Cover : Aluminum(喷塑)
- Shank : Brass (电镀)
- Paddle : STS 304
- Connection : STS 316
- PT ↔ 1/2, 3/4, 1"

- 最大使用压力 (Max. Pressure)

- 2 Mpa (20bar)


- 触点额定电压

- AC 125V 15A / 250V 10A

- 触点方式(Contact From)

- Micro Contact Type
- SPDT*1 (High ro LOW)

Connection Diagram



KFS-2021 Series

流量开关 GENERAL TYPE FLOW SWITCH

安全管理

- ^ 在有急剧的压力变化及震动脉动的环境应设保护装置
- ^ 运输及安装、使用时不要施加压力
- ^ 确认液体流动方向后,使设备水平垂直
- ^ 不要超过额定电压使用
- ^ 正常压力：一般不超过测量上限值的3/4
- 交变负荷：不超过测量上限值的2/3

用途

油体控制，警报系统
油压，工业用油体生产线等

制作规格

- 精度等级(Accuracy)

- ±2.0% of Full Scale

- 使用温度 (Working Temperature)

- 油体：1~100°C

- 材质(Material)

- Cover : Polycarbonate
- Shank : Brass (Cr 电镀)
- Paddle : STS 304
- Connection : STS 316
- PT ↔ 1/2, 3/4, 1"

- 最大使用压力 (Max. Pressure)

- 2 Mpa (20bar)


- 触点额定电压

- AC 125V 15A / 250V 10A

- 触点方式(Contact From)

- Micro Contact Type
- SPDT*1 (High ro Low)

Connection Diagram



JINGE
QINGDAO JINGE INSTRUMENT CO., LTD

温度计

Thermometer Gauge

